

Комерційна пропозиція

ТОВ «НИКО СПЕЦАВТО» надає комерційну пропозицію на вантажно-пасажирський автобус з панцерним захистом 4 класу (ПЗСА-4) на базі IVECO DAILY

Характеристика базового автомобіля IVECO DAILY 50C18HA8V :

Двигун	3.0 л. 180 к.с. Euro 6
Трансмiсія	АКПП
Повна маса	5.2 тон
Вантажопiдйомнiсть	до 2 500 кг
Колiсна формула	4x2
Колiсна база	3520 мм з подовженим заднiм звiсом
Колiр кабіни	Бiлий (код 50105)
Тип передньої пiдвiски	ТОРСIОННА ПiДВiСКА (QUAD-TOR)
Тип задньої пiдвiски	МЕХАНIЧНА ПiДВiСКА

Габарити та вантажний вiдсiк:

- Об'єм вантажного вiдсiку: 12 м³
- Довжина вантажного вiдсiку: 3 500 мм
- Внутрiшня ширина: 1 750 мм
- Висота вiд пiдлоги до даху: 1 900 мм
- Ширина отвору заднiх дверей: 1 530 мм
- Висота отвору заднiх дверей: 2000 мм
- Ширина отвору бокових дверей: 1 260 мм
- Висота отвору бокових дверей: 1 800 мм
- Вiдстань мiж колiсними арками: 1 032 мм
- **Круїз-контроль** для зниження втоми водiя на довгих дистанцiях.
- **Кондицiонер** забезпечує комфортний мiкроклiмат у будь-яку погоду.
- **Парктронiки** для зручного маневрування у мiських умовах.
- **ESP** — система стабiлiзацiї, що покращує керуванiсть у складних умовах.

**Характеристика панцерового захисту 4го класу
відповідно державного стандарту ДСТУ 3975-2000 «Захист панцерний спеціалізованих
автомобілів»**

Рівень захисту	Зброя	Тип кулі	Засіб ураження
ПЗСА -4	Автомат АК-74	Куля зі сталевим загартованим осередком у сталевій оболонці	Куля 5,45 набою 7Н10
	Гвинтівка СВД	Куля зі сталевим осередком у сталевій оболонці	Куля 7,62 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с

Моторний відсік:	<ul style="list-style-type: none"> - балістичний захист електрообладнання (акумуляторна батарея); - система пожежогасіння; - захист радіатора;
Бронювання кабіни:	<ul style="list-style-type: none"> - броньовий захист бокових дверей місця водія та пасажирів; -внутрішнє сталеве панцерування кабіни по всіх вертикальних та горизонтальних площинах виконано по класу захисту ПЗСА -4 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000 «Захист панцерний спеціалізованих автомобілів»; - бронювання проїмів дверей кабіни автомобіля для забезпечення захисту від уламків ; - сертифіковане панцероване лобове скло покрите протиуламковою плівкою, бічні панцеровані вікна зліва та справа покриті протиуламковою плівкою відповідно до ДСТУ 4546-2006 класу СК-4; - демонтаж подушок безпеки, розміщених в стійках (через встановлені елементи броні)

<p>Перегородка між зоною пасажирського відсіку та кабіною автомобіля</p>	<p>-встановлення по необхідності</p>
<p>Бронювання пасажирського відсіку автомобіля</p>	<ul style="list-style-type: none"> - внутрішнє сталеве панцерування пасажирського відсіку по всіх вертикальних та горизонтальних площинах виконано по класу захисту ПЗСА -4 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів »; - встановлення броньованих бічних дверей (додатково) пасажирського відсіку з правого боку автомобіля здійснюється відповідно до класу захисту ПЗСА-4 та встановлюється на посилені дверні петлі, відкривається в середину салону; - встановлюється оглядове вікно в бокові відкотні двері кузова салону ; - бронювання даху автомобіля; - протиуламковий захист підлоги автомобіля; - бронювання проїомів дверей пасажирського відсіку автомобіля для забезпечення захисту від уламків ; - бронювання дверей задньої частини салону; - усі з'єднання бронеелементів - перекриті та герметизовані; - антикорозійна обробка всіх елементів металевої броні, встановлених в автомобілі; - додаткове обмеження відкриття бронедверей; - внутрішнє оздоблення салону з м'яких матеріалів (ковролін); - камера кругового огляду; - встановлення монітору:

Заміна елементів підвіски:	- додатково встановлюється пневмопідвіска, яка доповнює ресору підвіски, встановленої на авто.
Додатково:	- металеві захисти : ДВС, КП, паливного баку; - вібро-шумоізоляція кабіни автомобіля; - вогнегасники 2 ш т. (Вп-5); -вантажно-пасажирська зона оснащена додатковою системою автоматичного опалення, кондиціонування та вентиляції; -встановлюються світлодіодні світильники; - поверхня підлоги водонепроникна не слизька.

Гарантія	1 рік або 100 000 км пробігу
-----------------	-------------------------------------

На готовий автомобіль обладнаний панцеровим захистом, від ТОВ «НІКО СПЕЦАВТО» надаються наступні документи:

- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу.
- Технічний паспорт на автомобіль спеціалізований легко броньований.
- Сервісна книжка броньованого автомобіля .
- Керівництво з експлуатації базового автомобіля.

Екстер'єр та інтер'єр



Габаритні параметри

